



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Oznaczenie sprawy: 1/2026

Bieliny, 01.09.2026

Stowarzyszenie "Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej" NIP: 6572933049

**KRS: 0000699277, REGON: 368517181, Adres: Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny
zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na:**

kompleksowe wykonanie placu zabaw w Górkach Napękowskiach obejmujące wykonanie podbudowy pod powierzchnię bezpieczną oraz wykonanie powierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz dostawę, montaż i robót związanych z wyposażeniem placu

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określającym zakres rzeczowy, wymagania techniczne, ilości oraz wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów zamówienia w ramach operacji: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Górki Napękowskie (gmina Bieliny)

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej www.osadasredniowieczna.eu.

Zamówienie współfinansowane w ramach PS WPR na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 - LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent wdrażanie LSR.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie "Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej" NIP: 6572933049

KRS: 0000699277, REGON: 368517181, Adres: Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie dostawy, montażu i robót związanych z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem placu zabaw, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określającym zakres rzeczowy, wymagania techniczne, ilości oraz wymagania dotyczące wykonania poszczególnych elementów zamówienia w ramach operacji: Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Górki Napękowskie (gmina Bieliny, woj. świętokrzyskie) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w poniższej tabeli:

Poz.	Nazwa	Szczegółowy opis, parametry techniczne
1.	Zestaw na plac zabaw 4-wieżowy	Zestaw na plac zabaw 4-wieżowy, zawierający zjeżdżalnię, mostek linowy, tunel linowy oraz siatkę wspinaczkową. Zabawka dedykowana dzieciom powyżej 3 lat. Wieże ustawione są w sposób, tworzący kwadrat. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,37 x 4,64 x 3,11 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 8,87 x 8,14 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,94 m - Wiek użytkownika: 3+ - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% HPL należy rozumieć jako laminat wysokociśnieniowy przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Dopuszcza się materiał równoważny, jeżeli posiada nie gorszą odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć, ścieranie i obciążenia oraz zapewnia co najmniej takie samo bezpieczeństwo użytkowania, antypoślizgowość i trwałość.
2.	Karuzela Tornado lub rozwiązanie równoważne	Karuzela Tornado 130 – mała forma, wielka zabawa! Rozkręć zabawę na całego! Karuzela tarczowa o średnicy 1,30 m z trzema siedziskami i centralną kierownicą napędową to idealna atrakcja dla dzieci lubiących ruch i wspólną zabawę. Wytrzymała, antypoślizgowa podłoga z aluminiowej blachy ryflowanej zapewnia doskonałą przyczepność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Całość osadzona na solidnej konstrukcji z ocynkowanej i proszkowo malowanej stali w eleganckim odcieniu jasnej szarości (RAL 9006). To połączenie trwałości, bezpieczeństwa i ponadczasowego designu, które świetnie wpisuje się w nowoczesne place zabaw. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-5:2008 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,30 x 1,30 x 0,77 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,30 x 5,30 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m - Wiek użytkownika: 2+ - Maksymalna ilość użytkowników: 4 Kryteria równoważności dla nazwy „Tornado”: za równoważne uznaje się

		rozwiązanie o takiej samej funkcji i przeznaczeniu, tj. Karuzelę tarczową na plac zabaw, z 3 siedziskami i centralną kierownicą napędową, zapewniającą nie gorszy poziom bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności oraz spełniającą parametry wskazane w opisie, w szczególności w zakresie wymiarów, strefy bezpieczeństwa, maksymalnej wysokości upadku i liczby użytkowników. RAL 9006 należy traktować jako wzorzec kolorystyczny. Dopuszcza się kolor równoważny, tj. Odcień jasnoszary o wizualnie zbliżonej barwie, bez wpływu na parametry techniczne, trwałość i bezpieczeństwo urządzenia.
3.	Huśtawka Wagowa	Huśtawka wagowa dwuosobowa z siedziskami antypoślizgowymi. Wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,04 x 0,38 x 0,75 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,04 x 2,38 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,95 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%
4.	Huśtawka Wahadłowa	Huśtawka trzyosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz siedziskiem kubełkowym i siedziskiem typu deseczka. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia: 6,19 x 1,84 x 2,26 m - Strefa bezpieczeństwa: 5,35 x 7,35 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,25 m - Wymiary „bocianie gniazda”: Ø 1,00 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2+AC:2020-01 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

5.	Trampolina Tuto lub rozwiązanie równoważne	Zestaw 3 trampolin okrągłych (2 sztuki Rado 125 i 1 sztuka Rado 175) przeznaczony do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek Hercules o szerokości min. 37 mm, posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę. Dzięki unikalnemu kształtowi lamelek zmniejszone zostały do zaledwie 7 mm przestrzenie pomiędzy elementami maty co zapobiega wpadnięciu do wnętrza trampoliny drobnych przedmiotów jak np. klucze czy telefony komórkowe. Mata dostępna jest w 8 kolorach, istnieje także możliwość wykonania grafiki na macie – opcja dodatkowo płatna. Gumowy kołnierz trampoliny o grubości 4 cm występuje w 2 kolorach standardowych SBR i 23 kolorach specjalnych EPDM – opcja dodatkowo płatna. Na kołnierzu EPDM można wykonać dekoracyjny wzór. Konstrukcja spawana w postaci okrągłej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie dopuszcza się łączenia elementów skrzyni za pomocą śrub oraz nitów. Trampolina może być wyposażona w podnoszoną pokrywę (opcja dodatkowo płatna), która ułatwia czyszczenie jej wnętrza – skonsultuj ze sprzedawcą. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia: 1,75 x 4,65 m - Strefa bezpieczeństwa: 4,25 x 7,15 m - Ilość użytkowników: 3 osoby - Szerokość lamelek: min. 37 mm - Szerokość szczelin pomiędzy lamelkami: do 7 mm - Wysokość swobodnego upadku: 0,90 m - Głębokość posadowienia: - 0,40 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Kryteria równoważności dla nazw „Tuto”, „Rado 125”, „Rado 175” i „Hercules”: dopuszcza się rozwiązania równoważne, jeżeli zapewniają taką samą funkcję, poziom bezpieczeństwa, trwałość i odporność na intensywne użytkowanie oraz spełniają parametry wskazane w opisie, w szczególności dotyczące liczby i rodzaju trampolin, wymiarów, strefy bezpieczeństwa, liczby użytkowników, szerokości lamelek i szczelin, wysokości swobodnego upadku, konstrukcji, sposobu posadowienia oraz zgodności z wymaganymi normami. Równoważne lamelki muszą zapewniać co najmniej taką samą stabilność, odporność na obciążenia i bezpieczeństwo użytkownika oraz nie mogą pogarszać parametrów użytkowych ani zwiększać szczelin między elementami maty. SBR i EPDM należy traktować jako oznaczenia rodzaju materiału elastomerowego stosowanego w nawierzchniach. Dopuszcza się materiały równoważne, pod warunkiem uzyskania nie gorszych parametrów w zakresie amortyzacji uderzeń, bezpieczeństwa upadku, wodoprzepuszczalności, odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie oraz trwałości koloru i jakości użytkowej nawierzchni.
----	--	--

6.	Zestaw gimnastyczny	Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla młodzieży i dorosłych, zawiera drabinę poziomą z uchwytami, do której zamontowana jest drabinka pionowa. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Ćwiczenia na przyrządzie wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, pleców, ramion, barków i brzucha. Wpływają również na zmysł równowagi, poprawiają koordynację ruchową. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,16 x 1,00 x 2,50 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 5,16 x 4,00 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,40 m - Wysokość do drążka: 2,40 m - Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%
7.	Bujak Kucyk	Zabawka typu bujak w kształcie kuczka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z siedziskiem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,76 x 2,22 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-6 - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% HDPE należy rozumieć jako polietylen wysokiej gęstości. Dopuszcza się tworzywo równoważne, jeżeli zapewnia nie gorszą odporność na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i zmiany temperatury oraz zachowuje wymagane parametry użytkowe, bezpieczeństwo i trwałość.
8.	Zjazd Linowy	Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem o długości 20 m. Urządzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem siedziska czarnym. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN 1176-4:2017/AC:2019 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 23,62 x 4,01 x 3,85 m - Strefa bezpieczeństwa: 24,0 x 4,45 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017/A1:2023 i EN

		1176-4:2017/AC:2019 wydany przez jednostkę akredytowaną dla danego programu certyfikacji - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%
9.	Ławka	Urządzenie komunalne typu ławka z oparciem i podłokietnikami. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Siedzisko i oparcie stanowią listwy drewniane w kolorze palisander lub jasny dąb. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,75 x 0,62 x 0,76 m - Wymiary siedziska (LxWxH): 1,61 x 0,35 x 0,41 m - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% - W ramach operacji przewidziano montaż 4 sztuk.
10.	Kosz na śmieci	Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i drewnianych listew. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,42 x 0,42 x 0,60 m - Pojemność: 60 l - Montaż: mocowanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych. - W ramach operacji przewidziano montaż 2 sztuk.
11.	Tablica reguła minowa	Tablica informacyjna w kolorze szarym. Dane techniczne: - Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,6 x 0,05 x 2,18 m - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%
12.	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej	Podłoże wylewane pod plac zabaw wykonuje się w dwuwarstwowej technologii połączenia granulatów SBR (jako warstwy amortyzującej) oraz wierzchniej warstwy EPDM nadającej kolor. Górna warstwa użytkowa podłoża może zostać połączona z wieloma barwnymi kolorami lub może też zostać wykonana z wtopionymi w strukturę bazowego granulatu EPDM motywami płaskimi 2D takimi, takimi jak cyfry (gra w klasy), alfabet, barwne kółka (gra w twistera) oraz wiele motywów nadających oryginalny wygląd całemu placowi zabaw. Podłoża wylewane mogą również pokryć uprzednio przygotowane nieregularne wzniesienia w celu urozmaicenia kształtu oraz wyglądu stref zabaw dla dzieci. Guma użyta do produkcji nawierzchni posiada atest higieniczny PZH i jest wolna od jakichkolwiek wtrąceń metalicznych i włókien. Grubości zależne od wymaganego współczynnika bezpiecznego upadku HIC. Właściwości użytkowe: - mrozooodporne - wodoprzepuszczalne - antypoślizgowe – klasa R11 objęta normą DIN 51130:2014 - komfort gry – idealne odbicie piłki i amortyzacja uderzeń - odporność na promieniowanie UV - przebadane starzeniowo - podwyższona odporność powłoki EPDM na tzw. Starzenie termiczne - technologia barwienia w masie gwarantuje bardzo wysoką odporność na ścieranie koloru - możliwość dowolnej personalizacji strefy sportowej z płyt gumowych poprzez nałożenie grafik, napisów lub logo

		Określenie R11 oraz odniesienie do DIN 51130:2014 należy traktować jako wzorzec wymaganego poziomu właściwości przeciwpoślizgowych. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, jeżeli wykazuje nie gorszy poziom właściwości przeciwpoślizgowych i zapewnia co najmniej takie samo bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przewidzianych dla nawierzchni. Atest higieniczny PZH należy traktować jako potwierdzenie wymaganych właściwości higienicznych materiału. Dopuszcza się równoważny dokument lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający spełnianie nie gorszych wymagań higienicznych i bezpieczeństwa dla zastosowania w nawierzchni placu zabaw. Wszelkie oznaczenia materiałów, technologii, kolorów i standardów zawarte w opisie służą określeniu wymaganego poziomu właściwości technicznych, użytkowych i bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewniają one parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
13.	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczną	Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczną zostanie wykonana z 5 cm warstwy odsączającej (piasek), kruszywa o frakcji 0-31 mm o grubości 20 cm, kruszywo o frakcji 0-16 mm. Na tak wykonaną podbudowę zostanie położona warstwa amortyzacyjna i warstwa wierzchnia bezpieczna.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- 3.1. Usługi i urządzenia, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość.
- 3.2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto usługi.
- 3.3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 3.4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub innego akceptowalnego dokumentu księgowego.
- 3.5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
- 3.6. Stowarzyszenie "Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej" zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
- 3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Warunki wykluczenia

- 4.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a). Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b). Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- c). Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
d). Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4.2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w załączniku nr 3.

5. Kryteria oceny ofert, ich waga, sposób przyznawania punktacji

5.1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga
Cena brutto (C)	70%
Okres gwarancji (G)	30%
Razem	100%

Ad. 1. Cena brutto – 70%

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 70$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena brutto”,

C_n – najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_b – cena brutto ocenianej oferty.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów.

Ad. 2. Okres gwarancji – 30%

Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wszystkie urządzenia, elementy wyposażenia, nawierzchnię oraz wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Oferowany okres gwarancji	Liczba punktów
24 miesiące	0 pkt
36 miesięcy	10 pkt
48 miesięcy	20 pkt
60 miesięcy i więcej	30 pkt

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym oferowany okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 30 punktów.

5.2. Łączna liczba punktów

Łączna liczba punktów przyznanych każdej ocenianej ofercie zostanie obliczona według wzoru:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”,

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

5.3. Wybór oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów Zamawiający dokona wyboru oferty z niższą ceną brutto.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

6.1. Ofertę można złożyć tylko na pełny zakres zamówienia.

6.2. Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

6.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

6.4. Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty WYŁĄCZNIE na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami.

6.5. Oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia, podpisane przez Oferenta i przesłane w formie skanu dokumentu). Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.

6.6. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

6.7. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

6.8. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz ważna przez min. 30 dni.

6.9. Zawartość oferty:

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)

b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

d) oświadczenie RODO - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

e) mapa sytuacyjna - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

6.10. Oferta jest składana tylko i wyłącznie w formie pisemnej, w języku polskim.

6.11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6.12. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczętki), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

6.13. Oferta musi być sporządzona w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

6.14. Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków.

6.15 Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail stowarzyszenieosada@gmail.com

7. Termin i miejsce składania ofert

7.1. Oferty należy składać nie później niż do dnia: 17.09.2026 r. do godz. 12:00

7.2 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej zamawiającego: stowarzyszenieosada@gmail.com.

7.3. Ofertę należy przesłać w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Za datę i godzinę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu wiadomości e-mail z ofertą na skrzynkę poczty elektronicznej zamawiającego.

7.4. Temat wiadomości e-mail powinien zawierać: „Oferta – budowa placu zabaw w Górkach Napękówskich

7.5. Ofertę należy przesłać w postaci pliku lub plików w formacie pdf.

7.6. Formularz ofertowy oraz wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Dopuszcza się podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem własnoręcznym, a następnie przesłanie ich w formie skanu. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7.7. Wiadomość e-mail powinna zawierać kompletną ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7.8. W przypadku przesłania wiadomości lub załączników w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, zamawiający może wezwać wykonawcę do ponownego przesłania dokumentu, o ile nie będzie to prowadziło do zmiany treści oferty ani do naruszenia zasad równego traktowania wykonawców.

7.9. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą brane pod uwagę.

7.10. Zamawiający zaleca, aby wykonawca wysłał ofertę z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym jej dostarczenie na adres poczty elektronicznej zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Zamawiający zachowuje wiadomości e-mail oraz załączniki zawierające złożone oferty w celu udokumentowania przebiegu postępowania.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, odwołania zapytania ofertowego i nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania umowy.

8.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO

Załącznik nr 5 Mapa sytuacyjna

Załącznik nr 6 Projekt budowlany